

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
Processo Administrativo Nº 41/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: DENIS DA SILVA PINTO
Data de Publicação: 06/06/2022 17:06:02

TOTAL DO PROCESSO:				36.276,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		31.770.650/0001-40	15.560,00	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 066	7.780,00	Total: 15.560,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: XDENT	Modelo: X70	
Descrição: Aparelho de Raios X. - Odontológico radiografia intra-oral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. É uma unidade de Raios-X para uso odontológico, com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e também é indicado para filmes convencionais. Coluna fixa, com opção de coluna móvel com base em 04 rodízios; colunas super estáveis, pintadas em epoxi a 250 graus Celsius, e opção de base para montagem na parede construída em aço, pintada em epoxi e recoberta por capa em poliestireno de alto impacto. Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições. Tubo (ampola), com ponto focal de 0,8 x 0,8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,22 mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial. Disparador manual à distância de 5m. Devidamente testado por órgão competente, respeitando-se as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs), adotado é o seguinte: É utilizado para as medições o equipamento Dynalyzer III digital display, conectado a unidade de alta voltagem. Esta unidade consiste de um divisor de tensão resistivo de 1:20.000. Para equipamento de raios-x odontológicos é utilizado um sistema de adaptador para possibilitar a conexão do equipamento Dynalyzer III. "A título de verificação dos resultados obtidos, é conectado à unidade de alta voltagem o osciloscópio de armazenamento digital 2230 da Tektronix				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 7.780,00		Total Item: 15.560,00
J H AR CONDICIONADOS - EIRELI - EPP - FILIAL-ES		29.468.112/0003-15	3.196,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 051	1.598,00	Total: 3.196,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: AGRATTO	Modelo: ECO TOP ECST9FR4-02 - 9KBTU	
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S. - Com controle remoto acompanhado com pilhas, timer ON/OFF, controle de direção do ar automático, classificação energética A (INMETRO), ciclo frio, condensador horizontal, compressor rotativo, com função SLEEP, desumidificador de ar, filtro antibactéria, indicador de temperatura e proteção anticorrosão. Potência de refrigeração com no mínimo 756 W, Alimentação 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.598,00		Total Item: 3.196,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		42.650.279/0001-07	17.520,00	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 053	3.990,00	Total: 7.980,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: BS	Modelo: 2.1	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP

Descrição: Autoclave. - Autoclave Vertical; Alimentacao Principal Eletrica; Pressao de Esterilizacao de 0 a 3 Kg/cm2; Temperatura de Operacao de 20 a 200 Graus C; Ciclo Automatico de 1 a 999 Ciclos. Tempo de Esterilizacao Programavel de 0 a 99 Minutos; Dimensoes Internas C/aprox.(a x l x P) Da Camara 30cm de Diametro Por 30 Cm de Profundidade. Capacidade de 21 litros; Dimensoes Externas C/aprox.(a x l x P) 45 Cm x 40 Cm x 50 Cm. Equipamento de Bancada.; Camara Em Aco Inoxidavel. Abastecimento de Agua Capacidade 2l; Com Valvula e Controlador de Pressao; Manometro Com Escala de Temperatura e Pressao; Com Painel Digital Indicando Funcionamento; Erro; Alarmes; Fim e Selecao de Ciclo; Tempo; Temperatura; Acompanha Manual de Instrucoes Em Lingua Portuguesa. Garantia Minima de 1 Ano; Alimentacao 220v/127v; Potencia de 100 a 2000watts; Inclui: Assistencia Tecnica No Brasil;

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.990,00** Total Item: 7.980,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 014	3.180,00	Total: 9.540,00
---------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EMAI	Modelo: BP 150S
---------	-------------	-------------	-----------------

Descrição: Bisturi Elétrico. - (até 150 W) Especificação Técnica: Equipamento Eletrocirurgico; Com Potencia de 150w, Com Frequencia de Atividade Eletromagneticade Igual Ou Superior 400 Khz; Gerador Alta Freq. Microprocessado, Com Bipolar P/ Micro e Macro Coagulacoes; Controle Ajuste de Potencia No Painel, Por Caneta E/ou Pedal Ativador. Funcoes Com Memoria Independente; Indicação Da Potencia Em Watts Com Precisão 1 W; Placa Antena Reutilizavel, Isolada, Segurança Contra Choques Ou Queimaduras, Cabo 1,8m e Conector; Saida Conectores de Seguranca No Painel Totalmente Isolados Com Sistema Antifalha; Funcoes: Corte (cut), Corte/coagulacao Blend, Coagulacao, Fulguracao, Cauterizacao Bipolar; Alimentacao: 115/230v 60hz, Automatico; Acompanham: Caneta Porta Eletrodos C/cabo Silicone 1,8m; Fracionador de Rf C/ponteira, Pedal Duplo (corte/coag.); Inclui: Garantia 12 Meses, Treinamento e Assistencia Tecnica;

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 3.180,00** Total Item: 9.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP

AUTORIDADE: ROBERTO CARLOS GARCIA

PREGOEIRO: DENIS DA SILVA PINTO

EQUIPE DE APOIO THOMAZ ANTONIO MANCINI MARTINS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO RAINE DE SOUZA RIBEIRO

MEMBRO DE APOIO DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES