

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
Processo Administrativo Nº 44/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: DENIS DA SILVA PINTO
Data de Publicação: 20/05/2022 09:11:21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

TOTAL DO PROCESSO: **77.294,76**

SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA	40.644.853/0001-80	34.973,76
--	---------------------------	------------------

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 086	150,22	Total: 16.223,76
---------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Mocelin	Modelo: P6 BC
---------	-------------	----------------	---------------

Descrição: EXTINTOR - de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade 6kg, classe BC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada cinco anos, a partir da data de fabricação conforme a norma ABNT NBR 15808. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado; com suporte para fixação na parede. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 Mpa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4kg Ø 1/2"x550mm, 6/8kg Ø 1/2"x650mm e 12kg Ø 1/2"x700mm. Capacidade: 6 kg. Capacidade Extintora: 20-B:C. Recipiente Ø: 158 mm. Peso Cheio: 9,4 kg. Peso Vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 10721 e pelo INMETRO.

Inf. detal.: P6 BC

Quantidade: 108	Valor Unit.: 150,22	Total Item: 16.223,76
-----------------	----------------------------	-----------------------

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 044	145,00	Total: 13.050,00
---------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Mocelin	Modelo: AP 10L
---------	-------------	----------------	----------------

Descrição: EXTINTOR - de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros, classe de fogo A, corpo fabricado em chapa de aço, válvula em latão forjado de alta resistência, manômetro, mangueira e bico de descarga, fabricado de acordo com a norma NBR 11715. Recipiente feito a partir da chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 28kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes; com suporte para fixação na parede. No acabamento final é desengraxado, decapado e fosfatizado e por final tinta na cor vermelha e com revestimento interno, com tinta preta. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de pressão: com escala 0 a 21 kgf/cm e rosca 1/8" NPT. Mangueira: Em PVC com trama de nylon com Ø1/2" x 650 mm acoplado luva de empatação e conexão com rosca M14 x 1,5mm para ser roscada na válvula e na outra ponta luva de empatação e bico de descarga. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 11715 e pelo INMETRO.

Inf. detal.: AP 10L

Quantidade: 90	Valor Unit.: 145,00	Total Item: 13.050,00
----------------	----------------------------	-----------------------

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 071	570,00	Total: 5.700,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Mocelin	Modelo: CO2 6 kg
---------	-------------	----------------	------------------

Descrição: EXTINTOR - de incêndio tipo Gás Carbônico (CO₂), portátil, capacidade 6kg, corpo produzido em tubo de aço repuxado, com válvula do tipo intermitente em latão forjado, mangueira de borracha com trama de aço, difusor em termoplástico vermelho com dispositivo de liberação de energia estática e quebra jato, fabricado de acordo com a NBR 11716, modelo CO -6. Recipiente feito a partir de um tubo de aço, sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo a quente. O fundo é obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria. No cilindro é efetuado um teste hidrostático, a uma pressão de 210kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes. O acabamento do cilindro jateado a metal branco e pintado com tinta na cor vermelha; com suporte para fixação na parede. Mangueira: Mangueira em borracha com trama de aço, com Ø1/4" x 750 mm de comprimento, acoplado com uma liga metálica não ferrosa junto a Válvula, tipo gatilho intermitente, com rosca 3/4"NGT, fabricado em latão forjado e na outra ponta com o punho e o difusor para saída do CO₂. Punho: fornecido em material de polietileno de baixa densidade. Difusor: fabricada em polietileno de alta densidade. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 11716 e pelo INMETRO.

Inf. detal.: CO2 6 kg

Quantidade: 10	Valor Unit.: 570,00	Total Item: 5.700,00
----------------	----------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

VASNI DOS SANTOS JUNIOR 0591501618

32.542.998/0001-42

19.947,00

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 016	170,00	Total: 15.300,00
---------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: EXTIMPEL	Modelo: EXTINTOR PQS ABC 6KG
---------	-------------	-----------------	------------------------------

Descrição: EXTINTOR - de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade de 6kg - Classe ABC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808; com suporte para fixação na parede. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 4 kg Ø 1/2"x550mm, 6/8 kg Ø 1/2"x650mm e 12 kg Ø 1/2"x 700mm. Capacidade: 6 kg. Capacidade Extintora: 3A 20-B:C. Recipiente Ø: 158 mm. Peso Cheio: 9,4 kg. Peso Vazio: 3,4 kg. Altura: 490 mm. O produto deve ser certificado pela ABNT norma NBR 10721 e pelo INMETRO.

Inf. detal.: EXTINTOR - de incêndio portátil de Pó químico seco, portátil. Capacidade de 6kg - Classe ABC. Recipiente feito a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada 5 anos, a partir da data de fabricação conforme norma ABNT NBR 15808; com suporte para fixação na parede. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 MPa) rosca 1/8" NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, uma luva de empatação e bico de descarga, assim as medidas do subconjunto das

Quantidade: 90 **Valor Unit.: 170,00** Total Item: 15.300,00

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 046	12,00	Total: 2.400,00
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1	Unidade: SERV.	Marca: EXTIMPAR	Modelo: PLACA DE SINALIZAÇÃO
---------	----------------	-----------------	------------------------------

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC anti-chamas. Pintura: silkscreen. Fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR _ V 13434. Dimensões mínimas de 150mm de largura por 150mm de altura, símbolo quadrado. CÓD ES - INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES

Inf. detal.: Sinalização de emergência - em placa PVC anti-chamas. Pintura: silkscreen. Fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR _ V 13434. Dimensões mínimas de 150mm de largura por 150mm de altura, símbolo quadrado. CÓD ES - INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 2.400,00

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 015	9,50	Total: 950,00
----------------	-----------	----------	------	----------------------

Item: 1	Unidade: SERV.	Marca: EXTIMPAR	Modelo: PLACA DE SINALIZAÇÃO
---------	----------------	-----------------	------------------------------

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm, antichamas. Pintura: silkscreen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por

Inf. detal.: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm, antichamas. Pintura: silkscreen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 950,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 045	27,40	Total: 822,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: SEGURIMAX
---------	-------------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

Modelo: LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA 30 LEDS

Descrição: Luminária de emergência LED - montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; alimentação bivolt automática 127v ou 220v; Botão teste: autonomia mínima de 12 horas na potência mínima e 6 horas na potência máxima ; Cabo AC para ligação direta na rede elétrica; barra de iluminação no mínimo 30 Led s, luz do dia; Bateria interna selada recarregável de no mínimo 2x0,8 A/h; Acendimento automático na falta de energia; fusível de proteção interna; Mínimo fluxo luminoso:360lm e máximo fluxo luminoso de 7201m: Fabricada de acordo com a norma NBR I 0898

Inf. detal.: Luminária de emergência LED - montada em caixa plástica retangular e tampa em acrílico; alimentação bivolt automática 127v ou 220v; Botão teste: autonomia mínima de 12 horas na potência mínima e 6 horas na potência máxima ; Cabo AC para ligação direta na rede elétrica; barra de iluminação no mínimo 30 Led s, luz do dia; Bateria interna selada recarregável de no mínimo 2x0,8 A/h; Acendimento automático na falta de energia; fusível de proteção interna; Mínimo fluxo luminoso:360lm e máximo fluxo luminoso de 7201m: Fabricada de acordo com a norma NBR I 0898

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 27,40** Total Item: 822,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 040 9,50 **Total: 475,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: EXTIMPAR Modelo: PLACA DE SINALIZAÇÃO

Descrição: Sinalização de alerta - em placa PVC rígido mínimo de 100mm. anti-chamas. Pintura: silkscreen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base, símbolo triangular. CÓD A5 - CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

Inf. detal.: Sinalização de alerta - em placa PVC rígido mínimo de 100mm. anti-chamas. Pintura: silkscreen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base, símbolo triangular. CÓD A5 - CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 9,50** Total Item: 475,00

**VALESEG- VENDA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
SEGURANÇA DO TRABALHO** **27.894.068/0001-18** **18.162,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 045 13,00 **Total: 1.170,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: SEM MARCA Modelo: SEM MARCA

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio - tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros.

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 90 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 1.170,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 060 88,00 **Total: 176,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: SEM MARCA Modelo: SEM MARCA

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio - tipo Pó Químico ABC, capacidade 12kg.

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 88,00** Total Item: 176,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 023 62,00 **Total: 5.580,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: SEM MARCA Modelo: SEM MARCA

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio - tipo Pó Químico ABC, capacidade 6kg.

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 90 **Valor Unit.: 62,00** Total Item: 5.580,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 061 42,00 **Total: 4.536,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: SEM MARCA Modelo: SEM MARCA

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio - tipo Pó Químico BC, capacidade 6kg

Inf. detal.: SERVIÇO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

Quantidade: 108 **Valor Unit.: 42,00** Total Item: 4.536,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 027 10,00 **Total: 1.000,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm. antichamas. Pintura: silkscreen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 400mm de largura por 120mm de altura, símbolo retangular. CÓD SI3 - INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA INDICA DIREITA OU ESQUERDA.

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 035 9,00 **Total: 900,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm. antichamas. Pintura: silkscreen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S3 - INDICAÇÃO DE UM A SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 900,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 014 9,00 **Total: 900,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm. antichamas. Pintura: silkscreen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. CÓD S8, S9, S10 E S11 - INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO.

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 900,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 066 9,00 **Total: 900,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm, antichamas Pintura: silkscreen, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 200mm de largura por 100mm de altura, símbolo retangular. COD S1 E S2 - INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 900,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 001 13,00 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de emergência - em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti chamas. Pintura: silk-screen, fundo verde. Pictograma fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para, instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 400mm de largura por 120mm de altura, símbolo retangular. CÓD S12 - INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 100 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 070 10,00 **Total: 100,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de alerta - em placa PVC rígido mínimo de 100mm. anti-chamas. Pintura: silk-screen, fundo amarelo, pictograma preta, faixa triangular preta. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Dimensões mínimas de 150mm de base.
Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 100,00

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 011	8,00	Total: 1.600,00
----------------	-----------	----------	------	------------------------

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: IMPREFIX Modelo: IMPREFIX

Descrição: Sinalização de proibição - em placa PVC rígido mínimo de 100mm, anti chamas. Pintura: silkscreen, fundo branco, pictograma preta. Faixa circular e barra diametral vermelha. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chama. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e N BR 13434. Dimensões mínimas de 015 cm, símbolo circular. CÓD PI - PROIBI DO FUMAR.
Inf. detal.: SERVIÇO

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 1.600,00

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		02.647.853/0001-45	4.212,00
--	--	---------------------------	-----------------

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 005	39,00	Total: 4.212,00
---------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 1 Unidade: SERV. Marca: propria Modelo: propria

Descrição: Recarga e manutenção para extintor de incêndio - tipo Pó Químico BC, capacidade 4kg
Inf. detal.: Recarga e manutenção para extintor de incêndio - tipo Pó Químico BC, capacidade 4kg

Quantidade: 108 **Valor Unit.: 39,00** Total Item: 4.212,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP
JACUPIRANGA-SP**

AUTORIDADE: ROBERTO CARLOS GARCIA

PREGOEIRO: DENIS DA SILVA PINTO

MEMBRO DE APOIO BRUNA KELLY OSHIRO DE ANDRADE

EQUIPE DE APOIO MARIA MONICA ZANON

MEMBRO DE APOIO DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES